



LED svítilna Li-Ion

KR-32058



**Děkujeme, že jste si vybrali LED lampu KRAFTWERK.
Před jeho použitím si prosím pozorně přečtete návod.**



LED svítilna Li-Ion

KR-32058



**Děkujeme, že jste si vybrali LED lampu KRAFTWERK.
Před jeho použitím si prosím pozorně přečtete návod.**

Technické údaje

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany	IP20
Vstup adaptéru	100-240V 50/60Hz
Výstup adaptéru, max.	5V DC / 1A
LED	6+1 SMD
Světelný tok (lumen)	140lm (přední LED), 100lm (spodní LED)
Čas nabíjení	cca 2,5 hod.
Provozní doba	cca 2,5 hod. (přední LED), 3 hod. (spodní LED)
Baterie	Li-Ion 3,7V 650mAh
Provozní teplota	-10°C - +40°C
Napět'ová ochrana proti přepětí	4,25V
Proudové ochranné napětí	2,9V
Rozměry	29 x 21 x 169mm
Hmotnost	50g

- Před prvním použitím zcela nabijte.
- Plné nabití baterie trvá asi 2,5 hodiny.
- Červená dioda indikuje, že se baterie nabíjí.
- Zelené dioda indikuje, že je baterie plně nabitá.
- Světlo má otočný klip s integrovaným magnetem.

Bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte světlo v blízkosti vody a ve vlhku.

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda je k dispozici správné napětí a používejte pouze originální nabíječku.
2. Před každým nabíjením se ujistěte, že světlo a napájecí kabel nejsou poškozené. Nikdy nepoužívejte poškozenou lampu.
3. Nikdy nepoužívejte lampu v prostředích s nebezpečím výbuchu, kde mohou být přítomny hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.
4. LED světla jsou extrémně jasná. Nikdy se nedívejte přímo do světelného paprsku.
5. Světlo neotvírejte, neopravujte nebo neupravujte.

Údržbu

Nenechávejte baterii prázdnou po delší dobu. Hluboké vybití může poškodit baterii. Pro čištění nepoužívejte rozpouštědla, korozivní čisticí prostředky a podobně. Používejte suchou nebo mírně vlhkou utěrku.

Záruka

Nezodpovídáme za závady zapříčiněné nesprávným používáním nebo za používání, které je v rozporu s výše popsanými bezpečnostními normami.

2 roky záruka od data koupě na materiální a výrobní vady.

Technické údaje

Třída ochrany	III
Stupeň ochrany	IP20
Vstup adaptéru	100-240V 50/60Hz
Výstup adaptéru, max.	5V DC / 1A
LED	6+1 SMD
Světelný tok (lumen)	140lm (přední LED), 100lm (spodní LED)
Čas nabíjení	cca 2,5 hod.
Provozní doba	cca 2,5 hod. (přední LED), 3 hod. (spodní LED)
Baterie	Li-Ion 3,7V 650mAh
Provozní teplota	-10°C - +40°C
Napět'ová ochrana proti přepětí	4,25V
Proudové ochranné napětí	2,9V
Rozměry	29 x 21 x 169mm
Hmotnost	50g

- Před prvním použitím zcela nabijte.
- Plné nabití baterie trvá asi 2,5 hodiny.